



التطبيقات :

Eni i-Base 20W-50 زيت محرك مصمم للسيارات والمركبات التجارية (تعمل بوقود البنزين أو الغاز الطبيعي)، ويعمل حتى في ظروف التشغيل المختلفة.

يتوافق المنتج مع متطلبات إصدار ACEA A3 / B4 لعام 2010.

مزايا المنتج للمستخدم:

- يتميز Eni i-Base 20W-50 بخصائص التنظيف والتشتيت التي تمنع تشكيل الرواسب على أجزاء المحرك مما يساعد في الحفاظ على الأجزاء الميكانيكية للمحرك.
- تضمن خصائص مقاومة التآكل لهذا المنتج فترة خدمة طويلة للأجزاء المتحركة ، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الصيانة وإصلاح المحرك.

الاعتمادات:

- API SM/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality

الخصائص الفنية:

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	910
اللزوجة عند 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19.1
اللزوجة عند 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	160
معامل اللزوجة	ASTM D 2270	-	126
اللزوجة عند -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
نقطة الوميض (اشتعال ذاتي)	ASTM D 92	°C	230
نقطة الانسكاب (درجة حرارة عدم السريان)	ASTM D 97	°C	-24

كود المنتج : 1097 (كود العبوة 4 لتر 109782-109797)