

Eni i-Ride scooter 10W-40



التطبيقات :

Eni i-Ride Scooter 10W-40 زيت ذو تكنولوجيا تخليقية مصمم لتزييت محركات رباعية الأشواط المجهزة في الدراجات البخارية. مناسبة للاستخدام في محركات ذات سائل تبريد أو الهواء.

مزايا العملاء:

- الخصائص الممتازة لهذا المنتج تجعله مناسباً للاستخدام في المحركات الأكثر ضغطاً ، والمجهزة أيضاً بأنظمة الحركة والإيقاف.
- التركيبة الخاصة من Eni i-Ride Scooter 10W-40 قادرة على ضمان أفضل حماية للمحرك في جميع ظروف التشغيل ، حتى الأكثر مشقة.
- تم تطوير تركيبة Eni i-Ride Scooter 10W-40 لإجراء تحكم فعال في تكوين الرواسب.
- تم اختيار المكونات الموجودة في التركيبة بعناية للحفاظ على خصائصها حتى في ظل ظروف التشغيل التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة.

الاعتمادات:

- API SJ
- JASO MA, MA2

الخصائص الفنية:

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	867
اللزوجة عند 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.9
اللزوجة عند 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	99
معامل اللزوجة	ASTM D 2270	-	156
اللزوجة عند -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
نقطة الوميض (اشتعال ذاتي)	ASTM D 92	°C	220
نقطة الانسكاب (درجة حرارة عدم السريان)	ASTM D 97	°C	24-

كود المنتج: 1507 (كود العبوة 1 لتر: 150796)