



التطبيقات :

Eni Grease 30 عبارة عن شحوم تم تصميمها وتطويرها كشحوم متعددة الأغراض من أجل التزيت العام للسيارات: محامل ، محاور عجلات ، مضخة مياه ، دينامو ، شاسيه ، إلخ.

يتمتع باستقرار ميكانيكي وكيميائي قوي ، ويحافظ على خصائصه دون تغيير حتى بعد الضغوط الميكانيكية والحرارية الشديدة والممتدة.

توفر Eni Grease 30 مقاومة جيدة للاهتزازات بفضل الإلصاق الخاص على الأسطح
تتيح نقطة الإسقاط العالية (Dropping point) الاستفادة من المنتج دون مشاكل في نطاق درجات الحرارة الواسعة.

مزايا العملاء:

- منتج متعدد الأغراض ، يمكن استخدامه لتشحيم وحماية المكونات الحديدية وغير الحديدية.

الاعتمادات:

- ISO 12924 L-XBCHA 2
- DIN 51825 K 2K -20
- ASTM D 4950 GB

الخصائص الفنية:

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
المظهر	-	-	متجانس ناعم الملمس
اللون	-	-	بنية صفراء
نوع الزيت الاساسي	-	-	معدنى
درجة لزوجة الزيت عند 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	100
نوع المثبت	-	-	ليثيوم
درجة التماسك	ASTM D 217	-	2
نقطة الاسقاط (درجة حرارة التحول الى الحالة السائلة)	ASTM D 566	°C	200
الاختراق	ASTM D 217	dmm	280
فصل الزيت	ASTM D 1742	% (m/m)	<2
نطاق درجات الحرارة	-	°C	-20/+120

كود المنتج: 1745 (كود العبوة 1 كجم: 1745)