



التطبيقات :

Eni Rotra ATF Multi هو زيت ناقل حركة أوتوماتيكي ذو تكنولوجيا تخليقية مناسبة لمجموعة متنوعة من عمليات النقل الأوتوماتيكية المختلفة ، والمجهزة على سيارات الركاب الحديثة والمركبات التجارية ، والتي صممها كبار المصنعين الدوليين.

لقد تم تصميم المنتج خصيصًا ليتوافق مع متطلبات نواقل الحركة الأوتوماتيكية الحديثة Asian Step-type ، لكنه يلبي أيضًا متطلبات منتجي نواقل الحركة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

تعد Eni Rotra ATF Multi مناسبة للاستخدام في ناقل الحركة الأوتوماتيكي المزود بفاصل قفل قابل للانزلاق أو بدون (Slip lockup clutch) .
بفضل تنوع الاستخدام والتوافق مع الإصدارات السابقة للنماذج القديمة ، يمكن استخدام هذا المنتج بشكل مربح لأصحاب أساطيل متعددة من أجل تقليل تخزين المنتج.

مزايا العملاء:

- توفر المكونات الأساسية عالية الجودة المختارة وتكنولوجيا الإضافات المطورة خصيصًا والمستخدمه في التركيبة خصائص مضادة للاهتزاز.
- يضمن الثبات الاستثنائي للأكسدة ومقاومة التدهور الكيميائي خصائص مقاومة الاحتكاك لضمان التشغيل السلس وحماية التآكل ، إلى جانب فترات تغيير الزيت الممتدة.
- توفر Eni Rotra ATF Multi استقرارًا ممتازًا في اللزوجة لضمان السيولة والسريان في درجة الحرارة المنخفضة ، وهي ضرورية لبدء التشغيل بسهولة في المناخات الباردة ، بالإضافة إلى اللزوجة العالية للعمل بكفاءة في خدمات شديدة الحرارة العالية ، مما يحافظ على حماية جميع المكونات طوال فترة الخدمة الكاملة.
- تمنع خصائصه المضادة للفقوم تكوين فقاعات الهواء والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على استمرارية وجود طبقة الزيت كما تضمن تصريفًا سريعًا للهواء.
- على الرغم من عدم اعتمادها رسميًا من قبل Allison ، إلا أن Eni Rotra ATF Multi مناسبة للاستخدام في جميع التطبيقات التي تتطلب فيها الشركة المصنعة مستوى أداء TES-295.

الاعتمادات:

- NISSAN MATIC D, J, K
- MB-Approval 236.9
- JASO 1-A
- BMW LT 71141
- AISIN JWS 3309
- CHRYSLER ATF+3/+4
- Toyota T-IV
- GM DEXRON IIIH
- Ford MERCON/MERCON V

Eni Rotra ATF Multi



- MAN 339 type V - 1
- MAN 339 type V2
- ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 16R, 20B, 25B

الخصائص الفنية:

الخاصية	الوحدة	الطريقة	القيمة
الظهور	-	APM 27	شفاف
اللون	-	-	احمر
الكثافة عند 15°C	kg/m ³	ASTM D 4052	85
اللزوجة عند 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	7.4
معامل اللزوجة	-	ASTM D 2270	180
اللزوجة عند 40°C	mPa·s	ASTM D 2983	11800
نقطة الوميض (اشتعال ذاتي)	°C	ASTM D 92	200
نقطة الانسكاب (درجة حرارة عدم السريان)	°C	ASTM D 97	-48

كود المنتج : 1310 (كود العبوة 1 لتر : 131096)