



التطبيقات :

Eni Brake Fluid DOT 4 سائل فرامل عالي الأداء للاستخدام في أنظمة الفرامل المختلفة. يوفر المنتج مستويات أداء جيدة للاستخدام في سيارات الركاب والدراجات النارية والمركبات التجارية ، سواء بالنسبة للطرازات الحالية او السابقة

مزايا العملاء:

- يحتوي Eni Brake Fluid DOT 4 على درجة غليان عالية تضمن أداءً ثابتاً وأماناً للفرامل في ظل ظروف التشغيل القاسية لنظام الفرامل.
- متوافق مع المكونات المرنة في نظام الفرامل ، فهو يحافظ على الجوانات والاوليل سيلات ويمنع التسرب الى اقصى حد.
- يوفر حماية ممتازة من التآكل ويضمن العمر الطويل لمكونات نظام الفرامل.
- تحافظ Eni Brake Fluid DOT 4 على الخصائص الكيميائية / الفيزيائية للسائل دون تغيير لفترة طويلة بسبب مقاومة الأكسدة العالية
- تم تصميم تقنية إضافية للمنتج تعمل على احتواء الأثار الضارة لطواهر التأكسد الحراري

الاعتمادات:

- SAE J 1704
- FMVSS 116, DOT 4
- ISO 4925/05 (CLASS 04)

الخصائص الفنية:

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20°C	ASTM D 1298	kg/m ³	1040
اللزوجة عند -40°C	ISO 4925/05-5.1	mm ² /s	1000
نقطة الغليان الجافة	ISO 4925/05-5.2	°C	260
نقطة الغليان الرطبة	ISO 4925/05-5.2.6	°C	163
نقطة الوميض (اشتعال ذاتي)	ISO 4925/05-5.2	°C	125

كود المنتج : 1655 (كود العبوة 1/4 لتر : 165504)

تنبيه : تخزين سائل الفرامل فقط في الحاوية الأصلية ، مغلقة بعناية ، من أجل حماية السائل من الرطوبة