



التطبيقات :

Eni Brake Fluid DOT 4 Plus سائل فرامل تخليقي عالي الأداء لكل انواع المركبات ، ومناسب بشكل خاص للمركبات التي يخضع فيها نظام الفرامل لظروف التشغيل القاسية.

مزايا العملاء:

- بفضل نقطة الغليان العالية ، يمكن استخدام Eni Brake Fluid DOT 4 Plus بأمان في الظروف البيئية الصعبة ، أو في تطبيقات الفرامل المطولة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة نظام الفرامل
- يتمتع هذا المنتج بمقاومة عالية للأضرار الناتجة عن الرطوبة الخارجية ، والذي يتسبب في انخفاض نقطة الغليان الذي ينتج عنه تشكيل فقاعات الغاز في نظام الفرامل، مما يؤثر على نظام الفرامل
- تم ضبط خصائص اللزوجة للمنتج لجعله مناسباً للاستخدام أيضاً في درجات الحرارة المنخفضة.
- Eni Brake Fluid DOT 4 Plus لا يؤثر على مكونات نظام الفرامل (المعدنية أو البلاستيكية) ، وبالتالي يضمن حماية للسيارات والجرارات كما أن له خصائص عالية تحافظ على مكونات الدائرة من التآكل ، ومستقر كيميائياً حتى في درجات الحرارة العالية.

الاعتمادات:

- FMVSS 116, DOT 4+
- SAE J 1704
- ISO 4925/05 (CLASS 04)

الخصائص الفنية:

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
المظهر	-	-	شفاف
الكثافة عند 20°C	ASTM D 1298	kg/m ³	1075
اللزوجة عند 40°C	ISO 4925/05-5.1	mm ² /s	1300
محتوى المياه	ASTM D 1364	%(m/m)	0.07
الرقم الهيدروجني PH	ISO 4925/05-5.3	-	9.3
نقطة الغليان الجافة	ISO 4925/05-5.2	°C	295
نقطة الغليان الرطبة	ISO 4925/05-5.2.6	°C	215
نقطة الوميض (اشتعال ذاتي)	ASTM D 92	°C	148

كود المنتج : 1652 (كود العبوة 1/4 لتر : 165204)